



SHG PUR-Profile GmbH
Wecostr. 3 • 53783 Eitorf

Telefon: +49 2243 91741-0
Telefax: +49 2243 91741-20

Knuffi®
Warn- und Schutzprofile


INFINITE SAFETY

Strangprofile und Formteile aus Polyurethan

SHG PUR-Profile GmbH • Wecostraße 3 • 53783 Eitorf

Technisches Datenblatt

Knuffi® Eckschutz Typ E



Eckschutz Typ E gehört zu den Warn- und Schutzprofilen mit dem charakteristischen Namen Knuffi®, der als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und auch Inventar fungiert. Der Eckschutz Typ E absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen oder Sachschäden.

Profilkörper	Polyurethanschaum
Oberfläche	Fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, daher kein außenliegender Farbauftrag
Kleber	Licht- und alterungsbeständiger, modifizierter Acrylatkleber
Klebkraft	21 N/25mm, EN ISO 4628-1, 4, 5
Temperaturbeständigkeit	Von -40° C bis 100°C
Prüfungen	Brandschutzprüfung nach DIN EN 13501-1 / Klasse E; REACH 1907/2006 (33) & (67); RoHS 2011/65/EU & 2015/863 UV Test ISO 4892-3
Farbauswahl	Signalgelb-schwarz schraffiert gemäß ASR A1.3; tagesfluoreszierend (neon/schwarz); rot-weiß schraffiert gemäß ASR A1.3, schwarz, weiß
Standardlänge	1 Meter, 5 Meter, 50 Meter
Montage	Selbstklebend. Einfaches Aufkleben auf gereinigten und fettfreien Flächen
Gewicht ca.	1 Meter ca. 0,25 kg, 5 Meter ca. 1,10 kg, 50 Meter ca. 12,50 kg
Shore-Härte	Shore A = ca. 50

Technische Änderungen vorbehalten / 22.10.2025 / HA